
Profile aluminiowe -zasady transportu i magazynowania

Informujemy o bezwzględny zwróceniu uwagi na panujące warunki atmosferyczne podczas składowania, transportowania, ładowania, przenoszenia towarów zakupionych w firmie **Metkol Pruszyński Sp. z o. o.**

Transport materiałów nie powinien odbywać się, otwartym samochodem przy zmiennych warunkach atmosferycznych (śnieg, deszcz), oraz należy zadbać o należyte zabezpieczenie towaru przed przesunięciem.

Podczas rozładunku towaru:

- Nie wolno zrzucać elementów z samochodu
- Nie wolno przesuwac po nierównych, zapiaszczonych powierzchniach
- Należy użyć wózka widłowego o odpowiednim rozstawie wideł, by zapobiegać odkształceniu profili w skutek wygięcia opakowania

Szczególne uwagę należy zwrócić podczas magazynowania towaru zakupionego w firmie **Metkol Pruszyński Sp. z o.o.** na budowie.

- Materiał musi być przechowywany na drewnianej palecie (zapewniającej odpowiednią cyrkulację powietrza)
- Palety nie mogą stać na mokrym i wilgotnym podłożu
- Po rozładunku **należy** rozciąć folię „strech”/karton zabezpieczający przesyłkę i przechowywać w stanie swobodnym.
- Należy chronić profile przed wpływem czynników wynikających z prowadzonych prac budowlanych czy procesów produkcyjnych
- Należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w którym nie dochodzi do znacznych zmian temperatury otoczenia mogącym sprzyjać zjawiskom kondensacji
- Dłuższe składowanie profili w folii ochronnej, narażonych na kondensację wilgoci, może prowadzić do powstania wad powierzchni związanych z występowaniem zjawisk korozyjnych(korozja szczelinowa -czarne plamy), mogą także ulegać odbarwieniom.
- Profile narażone na działanie wilgoci, należy niezwłocznie wypakować i wysuszyć, rozłożyć na suchych przekładkach, umożliwiając swobodna cyrkulację powietrza.
- W przypadku zbyt wysokiego piętrowania palet, istnieje możliwość wystąpienia zdarzeń o charakterze wypadkowym lub deformacja profili pod wpływem ciężaru.

Zastrzegamy sobie prawo do nie uwzględniania reklamacji w przypadku nie przestrzegania wyżej wymienionych zasad.

Profile aluminiowe -zasady transportu i magazynowania

Informujemy o bezwzględny zwróceniu uwagi na panujące warunki atmosferyczne podczas składowania, transportowania, ładowania, przenoszenia towarów zakupionych w firmie **Metkol Pruszyński Sp. z o. o.**

Transport materiałów nie powinien odbywać się, otwartym samochodem przy zmiennych warunkach atmosferycznych (śnieg, deszcz), oraz należy zadbać o należyte zabezpieczenie towaru przed przesunięciem.

Podczas rozładunku towaru:

- Nie wolno zrzucać elementów z samochodu
- Nie wolno przesuwac po nierównych, zapiaszczonych powierzchniach
- Należy użyć wózka widłowego o odpowiednim rozstawie wideł, by zapobiegać odkształceniu profili w skutek wygięcia opakowania

Szczególną uwagę należy zwrócić podczas magazynowania towaru zakupionego w firmie **Metkol Pruszyński Sp. z o.o.** na budowie.

- Materiał musi być przechowywany na drewnianej palecie (zapewniającej odpowiednią cyrkulację powietrza)
- Palety nie mogą stać na mokrym i wilgotnym podłożu
- Po rozładunku **należy** rozciąć folię „strech”/karton zabezpieczający przesyłkę i przechowywać w stanie swobodnym.
- Należy chronić profile przed wpływem czynników wynikających z prowadzonych prac budowlanych czy procesów produkcyjnych
- Należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w którym nie dochodzi do znacznych zmian temperatury otoczenia mogącym sprzyjać zjawiskom kondensacji
- Dłuższe składowanie profili w folii ochronnej, narażonych na kondensację wilgoci, może prowadzić do powstania wad powierzchni związanych z występowaniem zjawisk korozyjnych(korozja szczelinowa -czarne plamy), mogą także ulegać odbarwieniom.
- Profile narażone na działanie wilgoci, należy niezwłocznie wypakować i wysuszyć, rozłożyć na suchych przekładkach, umożliwiając swobodną cyrkulację powietrza.
- W przypadku zbyt wysokiego piętrowania palet, istnieje możliwość wystąpienia zdarzeń o charakterze wypadkowym lub deformacja profili pod wpływem ciężaru.

Zastrzegamy sobie prawo do nie uwzględniania reklamacji w przypadku nie przestrzegania wyżej wymienionych zasad.